

ORACAL® 551

High Performance Cal

Product description

Полимерная ПВХ-пленка, доступна в различных цветах с глянцевой поверхностью, дополнительно имеется матовая белая и матовая черная.

Лицевой материал

Полимерная ПВХ-пленка, 0.07 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Прозрачный, 0.024 mm

Рекомендуемые материалы для переноса

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® LT52 Application Tape, ORATAPE® LT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT80P Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы	
	8	Год(ы)

Черн
нане
спец
усло
надл
и исп
при
возд
атмо
усло
поме
норм
сред
клим

ORACAL® 551

High Performance Cal

7 Год(ы)

4 Год(ы)

3 Год(ы)

Проз
цвет
нане
нане
спец
усло
надл
и исп
при в
возд
атмо
усло
поме
норм
сред
клим

мета
нане
нане
спец
усло
надл
и исп
при в
возд
атмо
усло
поме
норм
сред
клим

Ярко
нане
нане
спец
усло
надл
и исп
при в
возд
атмо
усло
поме
норм
сред
клим

ORACAL® 551
High Performance Cal

Срок хранения	2 Год(ы)	в ори упак темп отно влаж
Стойкость к действию растворителей/ химических веществ	Масла, Топливо, Жиры, Соли и щелочи, Слабые кислоты, Изопропанол, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)	При темп
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении0.2 mm Максимальная усадка в поперечном направлении0 mm	прик стали FINA
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении150 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении170 percent	DIN E
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв 19 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении19 n-mm-2	DIN E
Устойчивость к морской воде	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	посл Прик алюм ISO 9
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	при н на ал норм сред клим

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	18 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали Среднее значение, FINAT TM 1
----------------	-----------	--

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------



ORACAL® 551

High Performance Cal

Сертификаты

- ABG_551_D5291.pdf (Download)
- ABG_551_D5291.pdf (Download)
- ABG_551_D5291.pdf (Download)
- ABG_551_D5291.pdf (Download)
- ABG_551_D5291.pdf (Download)
- ABG_551_D5291.pdf (Download)

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Все продукты ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.