

ORACAL® 620

Print Vinyl

□ □ □ □ □

☐ PVC ☐

□ □ □ □

□□ PVC□□ , 0.08 □□

333

□□□□□□□□ , 137 g / m²

111

00000 , 000 , 00 , 0.019 00

□□□□

111

□□□	□□□□□□□□□□	
	3 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.4 □□ □□□□ 0 □□	□□□□ FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□ 130 % □□□□□□ 150 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□

□ □ □ □ □

6 N / 2500 240000000 | 0000 FINAT TM 1

444

□□□□ □□□□ 10 °C

ORACAL® 620

Print Vinyl

22

- ABG_620_D5425.pdf (Download)
- ABG_620_D5425.pdf (Download)
- ABG_620_D5425.pdf (Download)
- ABG_620_D5425.pdf (Download)
- ABG_620_D5425.pdf (Download)
- ABG_620_D5425.pdf (Download)

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □

ORACAL® 9001
ISO 9001
ORACAL® ORACAL Europe GmbH

ORACAL®
ORACAL®