

ORACAL® 620PF

Print Vinyl

□ □ □ □ □

☐ PVC

□ □ □ □

PVC, 0.08 mm

□□□

□□□□□□□□ , 137 g / m²

10/10

00000 , 000 , 00 , 0.019 00

□□□□

333

□□□	□□□□□□□□□□	
	3 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	1 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.4 □□ □□□□ 0 □□	□□□□ FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□ 130 % □□□□□□ 150 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□

5/5

6 N / 2500 240000000 | 0000 FINAT TM 1

ORACAL® 620PF

Print Vinyl

444

□□□□

□□□□ 10 °C

□□□□

[illegible]

□ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ORACAL® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL®

[illegible]

ORAFOL

[illegible]

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®
ISO 9001