

ORACAL® 638
Wall Art

000000

0000000000 PVC0000 5000000000000000

00000

00 PVC00 , 0.08 00

000

00000000 , 137 g / m²

000

00000 , 000 , 00 , 0.018 00

0000000

ORATAPE® LT95 Application Tape

00000

000

000

000000000000

2 0

000

2 0

0 20 °C 50% 000000000000

0000

00000 0.4 00
00000 0 00

00000 | FINAT TM 14

000000

00000000 130 %
00000000 150 %

DIN EN ISO 527

00000

00000000 19 N /0000
00000000 19 N /0000

DIN EN ISO 527

000

0000 -40 °C
0000 60 °C

000000000000

000000

000

6 N / 2500

2400000000

| 0000 FINAT TM 1

ORACAL® 638

Wall Art

4444

444

□□□□ 10 °C

22

- [638 B-s2_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf](#) (Download)
- [638 B-s2_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf](#) (Download)
- [638 B-s2_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf](#) (Download)
- [638 B-s2_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf](#) (Download)
- [638 B-s2_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf](#) (Download)
- [638 B-s2_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf](#) (Download)

□□□□

[illegible]

□ □ □ □ □

11

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ORACAL®

ORACAL®

[illegible]

ORAFOL

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®
ISO 9001