

ORACAL® 640PF

Print Vinyl

□ □ □ □ □

□□□□□□□□

PVC□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □

□□□□□□□□

PVC, 0.08 □□

□□□

□□□□□□

, 137 g / m²

10/10

5/5

, 0.019

□□□□

333

□□□	□□□□□□□□□□	
	3 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	1 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.4 □□ □□□□ 0 □□	□□□□ FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□ 130 % □□□□□□ 150 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□

□ □ □ □ □

16 N / 2500 2500000000 | FINAT TM 1

ORACAL® 640PF
Print Vinyl

444

□□□□

□□□□ 10 °C

□□□□

[illegible]

□ □ □ □ □

11

[illegible]

□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ORAFOL

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®
ISO 9001