

ORACAL® 751C
High Performance Cast

□ □ □ □ □

□□□□□□	PVC
--------	-----

751C

□ □ □ □

□□ PVC□□ , □□ , 0.06 □□

333

□□□□□□□□ , 137 g / m²

11/11

00000000, 00, 00, 0.028 00

□ □ □ □ □ □

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® LT52 Application Tape, ORATAPE® LT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT80P Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

444

111

□□□	□□□□□□□□□□	
	8 □	□□□□
	7 □	□□□□
	5 □	□□
	3 □	□□ L
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□ , □□ , □□ , □□ , □□□ , □□□ , □□□□ □□□□ 0.5%□□□□□□	□□□
□□□□	□□□□ 0.15 □□ □□□□ 0.15 □□	verklebt auf Aluminium □□□□ FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□□□ 120 % □□□□□□□□ 120 %	DIN EN ISO 527

High Performance Cast

□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□	19 N /□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□	100 □□□ /35°C □□□□□□□□	DIN EN ISO 9227 □□
□□□	□□□□ □□□□	-40 °C 60 °C	□□□□□□□□□□

555

18 N / 2500 240000000 | 0000 FINAT TM 1

444

□□□□ □□□□ 10 °C

11

- [ABG_751C_D5351.pdf](#) (Download)
- [751C B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf](#) (Download)
- [ABG_751C_D5351.pdf](#) (Download)
- [751C B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [751C B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [ABG_751C_D5351.pdf](#) (Download)
- [ABG_751C_D5351.pdf](#) (Download)
- [751C B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [751C B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [ABG_751C_D5351.pdf](#) (Download)
- [ABG_751C_D5351.pdf](#) (Download)
- [751C B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)

□ □ □ □

[illegible]

ORACAL® 751C

High Performance Cast

□ □ □ □ □



□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

ORACAL®

ORAFOL

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®
ISO 9001