

ORACAL® 820
Safety Vinyl

□ □ □ □ □

☐ PVC

□ □ □ □

□□ PVC□□ , □□ , 0.055 □□

333

PE, 143 g / m²

10/10

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.026 □□

□□□□

333

□□□	□□□□□□□□□□	
	5 □	□□□
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.2 □□ □□□□ 0 □□	□□□□ FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□ 4 % □□□□□□ 4 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□ 14 N /□□□□ □□□□□□ 14 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□

5/5

444

1111

□□□□ 10 °C

ORACAL® 820
Safety Vinyl

1111

[illegible]

□□□□□

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ORACAL® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL®

[illegible]

ORAFOL

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®
ISO 9001