

ORACAL® 8500

Translucent Cal

□ □ □ □ □

□□□□□□□□	PVC
----------	-----

[illegible]

□ □ □ □

□□□ PVC□□ , 0.08 □□

11/11

□□□□□□ , 137 g / m²

333

00000000 , 00 , 00 , 0.026 00

□ □ □ □ □ □

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® LT52 Application Tape, ORATAPE® LT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT80P Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

□ □ □ □

11/11

項目	詳細	単位
材料	7 日	材料費
	5 日	労務
費用	2 日	20 °C 50% 湿度
	1 日	10 °C 30% 湿度
品質	100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 1000	品質
品質	0.5%	品質
	品質	品質
品質	品質	品質
	品質	品質
品質	品質	品質
	品質	品質

ORACAL® 8500

Translucent Cal

□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□□□□□	19 N /□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ □□□□	-40 °C 60 °C	□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□	18 N / 25□□	□□□□□□	24□□□		□□□□	FINAT TM 1
	16 N / 25□□	□□□□□□□□□□	24□□□		□□□□	FINAT TM 1

□□□□

□□□□ □□□□ 10 °C

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □

ORACAL® 9001
ISO 9001
ORACAL® ORAFOL Europe GmbH

ORACAL®
ORACAL®