

ORACAL® 8510

Etched Glass Cal

□ □ □ □ □

□□□□□□□□

PVC

[illegible]

□ □ □ □

□□□ PVC□□ , 0.08 □□

111

□□□□□□□□ , 137 g / m²

100

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.026 □□

□ □ □ □ □ □

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® LT52 Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape, ORATAPE® LT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT80P Application Tape

4 of 4

111

項目	仕様	単位
質量	7.5	kg
寸法	200 x 200 x 20	mm
材質	ステンレス鋼 (SUS304)	
耐腐食性	塩素イオン付着試験 (20℃, 50%湿度) 100時間経過後、腐食痕跡なし	
強度	引張強度: 520 N/mm ² (最小値) 引張伸び: 0.5% (最大値)	
加工性	切断: 0.2mm 以内 溶接: 0.5mm 以内	規格 FINAT TM 14
耐熱性	連続使用温度: 130℃ 最大使用温度: 150℃	DIN EN ISO 527
耐圧性	圧縮強度: 19 N/mm ² (最小値) 圧縮伸び: 19% (最大値)	DIN EN ISO 527
保管	保管温度: -40℃ ~ 60℃	保管期間: 10年以内

ORACAL® 8510

Etched Glass Cal

□ □ □ □ □

18 N / 2500	2400000000	0000	FINAT TM 1
16 N / 2500	240000000000		Finat TM 10000

□□□□

□□□□ □□□□ 10 °C

□□□□□□ □□□□

11

- 8510 B-s1_d0 auf Glas Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 [de.pdf](#) (Download)
- ORACAL_8510_-_Verklebung_auf_Brandschutzverglasung.pdf (Download)
- ORACAL_8510_-_Verklebung_auf_Brandschutzverglasung.pdf (Download)
- 8510 B-s1_d0 auf Glas Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 [en.pdf](#) (Download)
- 8510 B-s1_d0 auf Glas Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 [en.pdf](#) (Download)
- ORACAL_8510_-_Verklebung_auf_Brandschutzverglasung.pdf (Download)
- ORACAL_8510_-_Verklebung_auf_Brandschutzverglasung.pdf (Download)
- 8510 B-s1_d0 auf Glas Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 [en.pdf](#) (Download)
- 8510 B-s1_d0 auf Glas Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 [en.pdf](#) (Download)
- ORACAL_8510_-_Verklebung_auf_Brandschutzverglasung.pdf (Download)
- ORACAL_8510_-_Verklebung_auf_Brandschutzverglasung.pdf (Download)
- 8510 B-s1_d0 auf Glas Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 [en.pdf](#) (Download)

□ □ □ □

[illegible]

ORACAL® 8510
Etched Glass Cal

□ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ORACAL® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL®

[illegible]

ORAFOL

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®
ISO 9001