

# ORACAL® 8530

## Etched Glass Cal

□ □ □ □ □

□□□□□□□□

PVC

[illegible]

□□□□

□□□ PVC□□ , 0.08 □□

10/10

□□□□□□□□ , 137 g / m<sup>2</sup>

10/10

□□□□□□□□ , □□□ , □□ , 0.02 □□

□ □ □ □ □ □

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® LT52 Application Tape, ORATAPE® LT72 Application Tape, ORATAPE® LT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT80P Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape

□ □ □ □

111

|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 項目   | 試験項目 | 試験結果           |
| 試験条件 | 試験温度 | 20 ± 2 °C      |
|      | 試験湿度 | 50 ± 5 %       |
| 試験結果 | 試験速度 | 0.5 mm/min     |
|      | 試験時間 | 10 min         |
| 試験結果 | 試験結果 | 130 %          |
|      | 試験結果 | 150 %          |
| 試験結果 | 試験結果 | DIN EN ISO 527 |
|      | 試験結果 |                |

**ORACAL® 8530**  
**Etched Glass Cal**

|      |                                 |                            |                |
|------|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| □□□□ | □□□□□□<br>□□□□□□□□              | 19 N / □□□□<br>19 N / □□□□ | DIN EN ISO 527 |
| □□□  | □□□□    -40 °C<br>□□□□    60 °C | □□□□□□□□□□□□               |                |

□□□□□

6 N / 2500 2400000000 | FINAT TM 1

□ □ □ □

|        |      |       |
|--------|------|-------|
| □□□□   | □□□□ | 10 °C |
| □□□□□□ | □□□□ |       |

100

[illegible]

□ □ □ □ □

11

[illegible][illegible]

ORACAL® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**ORACAL®**

ORAFOL

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®

ISO 9001