

ORACAL® 8810

Frosted Glass Cast

□ □ □ □ □

□□□□□	PVC
-------	-----

[illegible]

□ □ □ □

□□ PVC□□ , □□ , 0.08 □□

10/10

□□□□□□□□□□, 0.1 □□

111

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.028 □□

□ □ □ □ □ □

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape

100

111

□□□	□□□□□□□□□□□□	
	7 □	
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□ , □□ , □□ , □□ , □□□ , □□□ , □□□□ 0.5%□□□□□□	□□□
□□□□	□□□□ 0.1 □□ □□□□ 0.1 □□	□□□□ FINAT TM 14, Durchschnittswert
□□□□□	□□□□□□□□ 40 % □□□□□□□□ 40 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□□ 9 N /□□□□ □□□□□□□□ 9 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□□□

Frosted Glass Cast

FINAT

0000

- [8810 B-s1_d0 auf Glas Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 de.pdf](#) (Download)
- [8810 B-s1_d0 auf Glas Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)
- [8810 B-s1_d0 auf Glas Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)
- [8810 B-s1_d0 auf Glas Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)
- [8810 B-s1_d0 auf Glas Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)
- [8810 B-s1_d0 auf Glas Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)

[illegible]

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®
ISO 9001