

ORACAL® 8860

Diffuser Premium Cast

55555

1111111111111111

60%

[illegible]

1111

□□ PVC□□ , □□ , 0.055 □□

111

□□□□□□□□ , 137 g / m²

11/11

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.03 □□

1111

333

□□□	□□□□□□□□□□	
	10 □	
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.1 □□ □□□□ 0 □□	□□□□ FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□□ 120 % □□□□□□□ 120 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□ 21 N /□□□□ □□□□□□□ 21 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□□□□□

555

18 N / 2500 | FINAT TM 1

ORACAL® 8860

Diffuser Premium Cast

16 N / 25□□

□□□□□□□□

1000

FINAT TM 1

□□□□

□□□□

□□□□ 10 °C

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □

00

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

ORACAL®

[illegible]

ORAFOL

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®
ISO 9001