

ORACAL® 951

Premium Cast

Product description

Литая ПВХ-пленка премиум-класса для применения на плоттерах. Обладает оптимальными характеристиками для обработки и резания. Разработана специально для надписей, брендинга и декора. Особенно хорошо подходит для качественной рекламы на транспортных средствах. Пригодна также для неровных и изогнутых поверхностей, в том числе и с бороздками и заклепками. Поверхность высокоглянцевая, также имеется белая матовая и черная матовая. Высокоглянцевая поверхность подходит для цифровой печати по термотрансферной технологии (с использованием лент на основе смолы).

Лицевой материал

Литая ПВХ-пленка, Литая, 0.05 mm

Подложка

Крафт-бумага с односторонним силиконовым покрытием, 137 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Прозрачный, 0.03 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы		
	10 Год(ы)		Черн
	8 Год(ы)		Проз цвет
	6 Год(ы)		мета
	3 Год(ы)		Медь мета брон золо пири крас листв зеле мета степ мета

ORACAL® 951
Premium Cast

Срок хранения	2 Год(ы)	в ори упак темп °C и отно влаж
Стойкость к действию растворителей/химических веществ	Жиры, Топливо, Слабые кислоты, Соли и щелочи, Изопропанол, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)	При темп
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении0.1 mm Максимальная усадка в поперечном направлении0.1 mm	прик стали 14
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении150 percent Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении150 percent	DIN B DIN B
Прочность на разрыв	Минимальная прочность на продольный разрыв21 n-mm-2 Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении21 n-mm-2	DIN B
Устойчивость к морской воде	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	посл При алюм EN IS
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	Крат нагр прик алюм

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	18 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали FINAT TM 1
----------------	-----------	--

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------



ORACAL® 951

Premium Cast

Сертификаты

- [ABG_951_D5438.pdf](#) (Download)
- [951 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf](#) (Download)
- [ORACAL_951_-_DIN_EN_45542_-_DB-ST-AU-21-65966-104-1.1.pdf](#) (Download)
- [951 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)
- [ABG_951_D5438.pdf](#) (Download)
- [ORACAL_951_-_DIN_EN_45542_-_DB-ST-AU-21-65966-104-1.1.pdf](#) (Download)
- [ABG_951_D5438.pdf](#) (Download)
- [951 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)
- [ORACAL_951_-_DIN_EN_45542_-_DB-ST-AU-21-65966-104-1.1.pdf](#) (Download)
- [ABG_951_D5438.pdf](#) (Download)
- [951 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)
- [ORACAL_951_-_DIN_EN_45542_-_DB-ST-AU-21-65966-104-1.1.pdf](#) (Download)
- [ABG_951_D5438.pdf](#) (Download)
- [ORACAL_951_-_DIN_EN_45542_-_DB-ST-AU-21-65966-104-1.1.pdf](#) (Download)
- [951 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)
- [951 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 en.pdf](#) (Download)
- [ORACAL_951_-_DIN_EN_45542_-_DB-ST-AU-21-65966-104-1.1.pdf](#) (Download)
- [ABG_951_D5438.pdf](#) (Download)

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Все продукты ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.