

ORACAL® 952
Premium Cast

□ □ □ □ □

10

[illegible]

RapidAir

PVC

□□□□

□□ PVC□□ , □□ , 0.07 □□

333

PE, 143 g / m²

333

00000000, 00, 00, 0.027 00

□□□□

333

材料	鋼板 (S235JR)	10 mm	標準規格: EN 10025-2
材料	鋼板 (S235JR)	2 mm	溫度: 20 °C 50% 相對濕度
安裝位置	牆面, 地板, 天花板, 門窗, 樓梯, 樓梯, 樓梯	安裝	
材料	鋼板 0.1 mm	安裝 FINAT TM 14	
材料	鋼板 120 % 鋼板 120 %	DIN EN ISO 527	
材料	鋼板 19 N / 鋼板 鋼板 19 N / 鋼板	DIN EN ISO 527	
材料	鋼板	100 mm / 35°C 鋼板	DIN EN ISO 9227 鋼板
材料	鋼板 -40 °C 鋼板 60 °C	鋼板	

ORACAL® 952
Premium Cast

□ □ □ □ □

33

18 N / 25□□

24000000

| 0000

FINAT TM 1

□□□□

□□□□

□□□□ 10 °C

□□□□

[illegible]

5/5/2014

□ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL®

[illegible]

ORAFOL

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□□

ORACAL®

ISO 9001