

ORACAL® 952RA
Premium Cast

□ □ □ □ □

10

[illegible]

RapidAir

PVC

□□□□

□□ PVC□□ , □□ , 0.07 □□



PE RaidAir, 143 g / m²

111

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.035 □□

□□□□

111

材料	鋼板	10 mm	鋼板
材料	2 mm	20 °C 50% 鋼板	
材料	鋼板, 鋼板, 鋼板, 鋼板, 鋼板	鋼板	
材料	鋼板 0.1 mm 鋼板 0 mm	鋼板 FINAT TM 14 鋼板 FINAT TM 14	
材料	鋼板 120 % 鋼板 120 %	DIN EN ISO 527	
材料	鋼板 19 N / mm 鋼板 19 N / mm	DIN EN ISO 527	
材料	鋼板	100 mm /35°C 鋼板	DIN EN ISO 9227 鋼板
材料	鋼板 -40 °C 鋼板 60 °C	鋼板	

ORACAL® 952RA
Premium Cast

□ □ □ □ □

33

16 N / 25□□

24000000

| 0000

FINAT TM 1

□□□□

□□□□

□□□□ 10 °C

□□□□

[illegible]

5/5/2014

ORACAL® 9001
ISO 9001
ORAFOL Europe GmbH

ORACAL®
ORACAL®
ORAFOL
ORACAL® □