

ORACAL® 961
Caravan Film Premium Cast

□ □ □ □ □

□□□□	PVC
------	-----

[illegible]

□ □ □ □

□□ PVC□□ , □□ , 0.055 □□

10/10

□□□□□□ , 137 g / m²

100

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.04 □□

4444

333

□□□	□□□□□□□□□□	
	10 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	8 □	□□□□□□□□□□□□□□□□
	6 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□ , □□ , □□ , □□ , □□ , □□□	□□□
□□□□	□□□□ 0.2 □□ □□□□ 0.2 □□	□□□□ FINAT TM 14 □□□□ FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□□ 150 % □□□□□□□ 150 %	□□□ 120%□ DIN EN ISO 527 □□□ 120%□ DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□ 21 N /□□□□ □□□□□□□ 21 N /□□□□	DIN EN ISO 527 □□
□□□□	□□□□	100 □□□ /35°C □□□□□□□ DIN EN ISO 9227 □□

ORACAL® 961
Caravan Film Premium Cast

333

□□□□	-40 °C
□□□□	60 °C

11/11/2019

□□□□□

111

30 N / 25□□

24□□□□□□□□

| FINAT TM 1

□ □ □ □

444

□□□□ 10 °C

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □

ORACAL®
ISO 9001

□ □

[illegible]

ORAFOL

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®
ORACAL®