

ORACAL® 961 RA
Caravan Film Premium Cast

□ □ □ □ □

□□□□	PVC
------	-----

[illegible]

RapidAir

[illegible]

□□□□

□□ PVC□□ , □□ , 0.055 □□



PE RaidAir, 143 g / m²

333

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.025 □□

□□□□

333

□□□	□□□□□□□□□□	
	10 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	8 □	□□□□□□□□□□□□□□□□
	6 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□ , □□ , □□ , □□ , □□□ , □□□ , □□□□ □□□□ 0.5%□□□□□□	□□□
□□□□	□□□□ 0.2 □□ □□□□ 0.2 □□	□□□□ FINAT TM 14 □□□□ FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□□□ 150 % □□□□□□□□ 150 %	□□□□□□□□ 120%□ DIN EN ISO 527 □□□□□□□□ 120%□ DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□□ 21 N /□□□□ □□□□□□□□ 21 N /□□□□	DIN EN ISO 527 □□

ORACAL® 961 RA
Caravan Film Premium Cast

□□□□	□□□□	100 □□□ /35°C □□□□□□	DIN EN ISO 9227 □□
□□□	□□□□ -40 °C	□□□□	
	□□□□ 60 °C		

□□□□□

20 N / 2500 24h0000 | FINAT TM 1

4444

□□□□ □□□□ 10 °C

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □

ORACAL® 日本製
ISO 9001 認証取得
品質保証
環境配慮
安全対策
ORAFOL Europe GmbH 代表取締役

ORACAL®
ORACAL®
ORAFOL
ORACAL® □