

ORACAL® 970RA

Premium Wrapping Cast

Product description

Многослойная высокопроизводительная ПВХ-пленка, отлитая по оптимизированной технологии, разработана для полного обклеивания автомобиля без дополнительной ламинации. Высокоглянцевая поверхность, многие цвета также доступны в матовом исполнении, а черный - в суперматовом. Специально разработана для обертывания автомобилей. Технология RapidAir® обеспечивает простое и быстрое склеивание без пузырьков, особенно при склеивании крупноформатных объектов. Воздушные карманы легко удаляются из-под пленки. Специальный клей позволяет приклеивать материал к окрашенным основаниям, даже на неровных и изогнутых поверхностях, а также в бусинах и над заклепками. Материал может быть удален в склеенном состоянии с помощью подходящих средств. Пленки Premium Structure Cast предназначены только для декоративной отделки поверхностей деталей автомобиля. Эти пленки должны быть обработаны, разрезаны и наложены на сильно изогнутые поверхности, в бусинах и поверх заклепок.

Лицевой материал

Литая ПВХ-пленка, Литая, 0.11 mm

Подложка

Бумага RapidAir с двухсторонним ПЭ-покрытием, силиконизированная с одной стороны, 143 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Прозрачный, возможность перепозиционирования, 0.03 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы

с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы

ORACAL® 970RA

Premium Wrapping Cast

12 Год(ы)

10 Год(ы)

10 Год(ы)

8 Год(ы)

Черн
Макс
срок
нане
спец
при у
надл
и исп
счита
верт
возд
атмо
усло
поме
норм
сред
клим

цвет
макс
служ
нане
спец
при у
надл
и исп
счита
верт
возд
атмо
усло
поме
норм
сред
клим

ORACAL® 970RA
Premium Wrapping Cast

5 Год(ы)

4 Год(ы)

4 Год(ы)

3 Год(ы)

3 Год(ы)

2 Год(ы)



ORACAL® 970RA
Premium Wrapping Cast

Срок хранения	2 Год(ы)	в ори упак темп отно влаж
Стойкость к действию растворителей/ химических веществ	Масла, Жиры, Топливо, Слабые кислоты, Соли и щелочи, Изопропанол, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)	При темп
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении0.1 mm Максимальная усадка в поперечном направлении0 mm	прик стали
Удлинение при разрыве	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении150 percent	DIN E
	Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении150 percent	
	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении120 percent	мета
	Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении120 percent	ISO 5
Прочность на разрыв	Минимальное удлинение при разрыве в продольном направлении35 percent	
	Минимальное удлинение при разрыве в поперечном направлении35 percent	
	Минимальная прочность на продольный разрыв21 n-mm-2	DIN E
	Минимальная прочность на разрыв в поперечном направлении21 n-mm-2	
Устойчивость к морской воде	select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004	посл Прик алюм ISO 9
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 60 °C	Крат нагр прик алюм

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	16 N-25mm	через 24 часа, нержавеющая сталь FINAT TM 1, среднее значение
----------------	-----------	---

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
-----------------------	-------------------------------



ORACAL® 970RA

Premium Wrapping Cast

Сертификаты

- 970GRA-010 Test Certificate BS5609 Section 2.pdf (Download)
- 970GRA-010 Test Certificate BS5609 Section 2.pdf (Download)
- 970GRA-010 Test Certificate BS5609 Section 2.pdf (Download)
- 970GRA-010 Test Certificate BS5609 Section 2.pdf (Download)
- 970GRA-010 Test Certificate BS5609 Section 2.pdf (Download)
- 970GRA-010 Test Certificate BS5609 Section 2.pdf (Download)
- ORACAL 970RA DIN EN 45545-2.pdf (Download)
- ORACAL 970RA DIN EN 45545-2.pdf (Download)

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORACAL® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.