

ORACAL® 977
Premium Livery Cast

□ □ □ □ □

11/11/2019

PVC

[illegible]

□ □ □ □

□□ PVC□□ , □□ , 0.1 □□

333

□□□□□□□□□□ , 137 g / m²

100

00000000 , 000 , 00 , 000 , 0.025 00

□ □ □ □

11/11

□□□	□□□□□□□□□□□□	
	6 □	□□
□□□	1 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□ , □□ , □□ , □□□ , □□□ , □□□□ 0.5%□□□□□□	□□□
□□□□	□□□□□ 0.2 □□ □□□□□ 0.2 □□	□□□□□ FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□□□ 150 % □□□□□□□□ 150 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□□ 21 N /□□□□ □□□□□□□□ 21 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL® 977
Premium Livery Cast

□ □ □ □ □

□□□

11 N / 2500

24000000

| FINAT™ 10000

□□□□

□□□□

□□□□ 10 °C

□□□□

[illegible]

5/5/2014

ORACAL®
ISO 9001
ORAFOL
ORACAL® ORAFOL Europe GmbH

ORACAL®
ORACAL®