

ORACAL® COMMERCIAL S PLUS

Architectural Window Film

Product description

Многослойные металлизированные пленки для автомобильных стекол идеальной толщины и различных цветов. Пленки серии ORACAL® Basic производятся с использованием новейших передовых технологий. Цвет не тускнеет, а теплозащитные свойства выше, чем у стандартных оконных пленок. Оконные пленки ORACAL® Basic легко наносятся при использовании правильных методов и оборудования. Автомобильные оконные пленки имеют логотип ORACAL® на поверхности пленки, который легко удаляется изопропиловым спиртом. Металлизированная ПЭТ пленка для тонировки окон зданий (интерьер) с многослойной структурой, различными уровнями тонировки, высокими солнцезащитными свойствами и высокой устойчивостью к выцветанию тонировки. Пленка не подходит для оклейки автомобилей.

Лицевой материал

ПЭТ-пленка, 0.05 mm

Подложка

Полиэфирная пленка, силиконизированная с одной стороны

Клеящий материал

Полиакрилат, перманентный, Прозрачный

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	для использования внутри помещений, нормальный климат Центральной Европы	
	7 Год(ы)	
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при температуре 20 °C и относительной влажности 50%
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 100 °C	

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ORACAL® COMMERCIAL S PLUS

Architectural Window Film

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C
Рекомендуемый метод применения	Мокрое нанесение

СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Отражение ИК-лучей	85 percent
Отражение (видимый свет, внутри)	52.1 percent
Поглощение энергии солнечного света	23.2 percent
Отражение энергии солнечного света	52.3 percent
Пропускание энергии солнечного света	24.5 percent
Общее отражение солнечной энергии	70.3 percent
Пропускание (видимый свет)	37.6 percent
Отражение УФ-лучей	99 percent

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На склеиваемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть сухим или полностью отвержденным. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ORACAL® COMMERCIAL S PLUS

Architectural Window Film

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORACAL® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORACAL®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORACAL® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления. ORACAL® является зарегистрированной торговой маркой компании ORAFOL Europe GmbH.