

ORACAL® COMMERCIAL S PLUS

Architectural Window Film

□ □ □ □ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL®

Basic

[illegible]

ORACAL® Basic □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL®

□ □

PET

□ □

□ □ □ □

PET 0.05

111

□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□, □□, □□

□ □ □ □

11/11

□□□	□□□□□□□□□□
□□□	7 □
□□□	2 □ □ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 100 °C

□ □ □ □ □

444

□□□□ □□□□ 10 °C
□□□□□□ □□□□

ORACAL® COMMERCIAL S PLUS

Architectural Window Film

□ □ □ □

□□□□	85 %
□□ □□□ □□	52.1 %
□□□□□	23.2 %
□□□□□	52.3 %
□□□□□	24.5 %
□□□□□□□	70.3 %
□□□ □□□	37.6 %
UV□□	99 %

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □

ORACAL® 9001
ISO 9001
ORACAL® ORACAL Europe GmbH

ORACAL®
ORACAL®