

ORACAL® SAFETY

Safety Window Film

Product description

Película de seguridad para ventanas PET con estructura multicapa para proteger contra impactos, rotura del cristal y del astillamiento. Las películas Safety Window muy transparentes están disponibles en varios grosores de película. La película es adecuada para la instalación interior en edificios, en fachadas de cristal y en vehículos.

Material delantero

Película de PET, 0.375 mm

Material de recubrimiento

Película de poliéster, siliconada en un lado

Adhesivo

Poliacrilato solvente permanente, Transparente

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	para uso en interiores, clima normal en Europa Central	
	10 Año(s)	
Conservabilidad	2 Año(s)	en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa
Resistencia al arrancado	Resistencia mínima al desgarro longitudinal 459 Resistencia mínima al desgarro transversal 459	
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C Temperatura máxima 100 °C	

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Poder adhesivo	1.1 N-10mm
----------------	------------

ORACAL® SAFETY

Safety Window Film

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C
Técnica de aplicación propuesta	Aplicación en húmedo

PROPIEDADES DE PROTECCIÓN SOLAR

Reducción del deslumbramiento	3 percent
Resistencia a radiación infrarroja	11 percent
Reflexión (luz visible, interior)	9.5 percent
Absorción de la energía solar	12.3 percent
Reflexión de la energía solar	8.5 percent
Transmisión de energía solar	80 percent
Total Solar Energy Rejection	17.6 percent
Transmisión (luz visible)	86.9 percent
Resistencia UV	99 percent

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan perjudicar la fuerza adhesiva del material. La pintura nueva debe estar seca o totalmente curada. Deben realizarse pruebas de aplicación con las pinturas previstas para determinar la compatibilidad.

ORACAL® SAFETY

Safety Window Film

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORACAL® son sometidos a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías de acuerdo con la norma ISO 9001 está asegurada por medio del número de rollo. Las informaciones publicadas sobre los productos ORACAL® se basan en resultados de investigaciones que la empresa considera confiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORACAL® y el continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben ser observadas las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.