ORACAL® UV05

Decorative Window Film

简短的描述

ORACAL® 装饰窗膜 是基于pet的设计窗膜，适用于室内平面玻璃表面。

表层材料

PET薄膜, 0.038 毫米

离型纸

聚酯薄膜，单面硅油处理

胶粘剂

聚丙烯酸酯, 永久, 透明

技术性能

耐受性

耐用性	室内使用，中欧正常气候 5 年	
存储期	2 年	在 20 °C 和 50% 相对湿度条件下，保持原包装
耐温性	最低温度 -40 °C 最高温度 100 °C	

胶粘剂性能

应用工艺

施工温度	最低温度 10 °C
建议应用技术	湿法施工

产品说明

要粘合的表面必须没有灰尘、油脂或其他可能影响材料粘合强度的污染物。新油漆必须干燥或完全固化。必须对所用油漆进行应用测试，以确定其兼容性。

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORACAL® UV05

Decorative Window Film

重要的笔记

所有 ORACAL® 产品在整个生产过程中都受到严格的质量控制。我们保证交付的产品具有可销售的质量，不存在制造缺陷。根据 ISO 9001 标准，我们通过卷号确保产品的可追溯性。有关 ORACAL® 产品的信息均基于公司认为可靠的研究成果，但不构成保证。由于 ORACAL® 产品用途广泛，且不断开发新的应用领域，因此购买者有责任仔细评估产品对其预期用途的适用性和性能。此外，必须遵守 ORAFOL 发布的加工说明。因使用这些产品而产生的所有风险均由购买者承担。所有信息如有变更，恕不另行通知。ORACAL® 是 ORAFOL Europe GmbH 的注册商标。

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
德国

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com