

ORAGUARD® 200

Laminating Film

□ □ □ □ □

☐ PVC

□ □ □ □

□□ PVC□□ , 0.07 □□

□□□

□□□□□□□□ , 90 g / m²

10/10

00000 , 00 , 00 , 0.022 00

□□□□

333

□□□	□□□□□□□□□□□□	
	2 □	
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□ , □□□ , □ , □□□ , □□□□ 0.5%	□□□
	□□□□□	
□□□□	□□□□ 0.5 □□ □□□□ 0.8 □□	verklebt auf Aluminium FINAT TM 14, Durchschnittswert
□□□□□	□□□□□□□□ 130 % □□□□□□□□ 150 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□

ORAGUARD® 200

Laminating Film

□ □ □ □ □

5/5

10 N / 10000

24□□□□□□□□□□□□□□

| FINAT TM 1

333

10 N / 25

24□□□□□□□□

| FINAT™ 10000

□□□□

444

1111

10 °C

□ □ □ □

[illegible]

ORAGUARD®

5/5/2014

[illegible]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ORAGUARD®

□ □

[illegible][illegible]

ORAGUARD®

ISO 9001

ORAGUARD®

ORAFOL