

ORAGUARD® 210DU

Laminating Film

□ □ □ □ □

PVC

□□□□□□□□□□□□□□□□

UV

□□□□

□□ PVC□□ , 0.07 □□

3/3

□□□□□□□□ , 90 g / m²

333

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.035 □□

□ □ □ □

10/10

□□□	□□□□□□□□□□		
	4 □		
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□	
□□□□□□	□ , □□ , □□□ , □□□ , □□□□ 0.5%	□□□	
	□□□□□		
□□□□□	□□□□□□ 130 %	DIN EN ISO 527	
	□□□□□□ 150 %		
□□□□	□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527 □□	
	□□□□□□□□ 19 N /□□□□		
□□□	□□□□ -40 °C	□□□□□□ 80°C□□□	
	□□□□ 60 °C		

5/5/2014

14 N / 2500 2400000000 | FINAT TM 10000

444

□□□□ □□□□ 10 °C

ORAGUARD® 210DU

Laminating Film

22

- 210DU_C-s1,d0 - Mineralischer Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - de.pdf (Download)

□ □ □ □

[illegible]

ORAGUARD®

□ □ □ □ □

ORAGUARD®

ORAGUARD®
ISO 9001

ORAGUARD®
ORAFOL