

ORAGUARD® 215DU

Laminating Film

□ □ □ □ □

☐ PVC

□□□□□□□□□□□□□□□□

UV

□ □ □ □

□□□ PVC□□ , 0.075 □□

111

□□□□□□□□ , 90 g / m²

100

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.035 □□

□□□□

111

□□□	□□□□□□□□□□	
	5 □	
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□□□	□ , □□ , □□□ , □□□ , □□□□ 0.5% □□□	
□□□□	□□□□ 0.4 □□ □□□□ 0.4 □□	□□□□ FINAT TM 14□□□□
□□□□□	□□□□□□□□ 130 % □□□□□□□□ 150 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□

ORAGUARD® 215DU

Laminating Film

□ □ □ □ □

333

14 N / 25□□

24□□□□□□□□□□□□□□

| FINAT TM 1

□□□□

□□□□

□□□□ 10 °C

□□□□

[illegible]

ORAGUARD®

5/5/2019

ORAGUARD®

ORAGUARD®
ISO 9001

ORAGUARD®
ORAFOL