

# ORAGUARD® 244G

## Anti-Graffiti Film

□ □ □ □ □

**ETFE**

□□□□

EFTE , 0.07

111

PET, 0.075 mm

10/10

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.02 □□

□ □ □ □

111

|         |                                |                          |
|---------|--------------------------------|--------------------------|
| □□□     | □□□□□□□□□□                     |                          |
| 10 □    | □□□□□□□□□□                     |                          |
| 7 □     | □□□□□□                         |                          |
| 5 □     | □□□□□□                         |                          |
| 10 □    | □□□□                           |                          |
| 4 □     | □□□□□                          |                          |
| □□□     | 2 □                            | □ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□ |
| □□□□□□□ | □ , □□ , □□□ , □□□ , □□□□ 0.5% | □□□                      |
|         | □□□□□□                         |                          |
| □□□□    | □□□□ 0.3 □□<br>□□□□ 0.3 □□     | □□□□   FINAT TM 14□□□□   |
| □□□□□   | □□□□□□□ 70 %<br>□□□□□□□ 70 %   | DIN EN ISO 527           |

# ORAGUARD® 244G

## Anti-Graffiti Film

|      |                    |                            |                   |
|------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| □□□□ | □□□□□□<br>□□□□□□□□ | 15 N / □□□□<br>15 N / □□□□ | DIN EN ISO 527 □□ |
| □□□  | □□□□<br>□□□□       | -40 °C<br>100 °C           |                   |

5/5/2014

12 N / 2500 24000000000000 | FINAT TM 1

444

□□□□ □□□□ 10 °C

□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

ORAGUARD®

55555

11

\_\_\_\_\_

[illegible]

ORAGUARD®

[illegible][illegible]

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORAGUARD®

ISO 9001

ORAGUARD®

ORAFOL