

# ORAGUARD® 289F

## Laminating Film

[illegible]

□□□□  
□□□□□, 0.05 □□

□□□  
□□□□ PET□□ , 0.036 □□

,  , 0.028

4/4

111

|    |    |            |        |        |
|----|----|------------|--------|--------|
| 材料 | 鋼板 | 10 mm      | 20 °C  | 50% 湿度 |
| 材料 | 鋼板 | 2 mm       | 20 °C  | 50% 湿度 |
| 材料 | 鋼板 | 0.5 mm     | 20 °C  | 50% 湿度 |
| 材料 | 鋼板 | 0.2 mm     | 20 °C  | 50% 湿度 |
| 材料 | 鋼板 | 0.2 mm     | 20 °C  | 50% 湿度 |
| 材料 | 鋼板 | 150 %      | 20 °C  | 50% 湿度 |
| 材料 | 鋼板 | 150 %      | 20 °C  | 50% 湿度 |
| 材料 | 鋼板 | 25 N / mm² | 20 °C  | 50% 湿度 |
| 材料 | 鋼板 | 25 N / mm² | 20 °C  | 50% 湿度 |
| 材料 | 鋼板 | 100 mm     | 35 °C  | 50% 湿度 |
| 材料 | 鋼板 | -40 °C     | 50% 湿度 | 20 °C  |
| 材料 | 鋼板 | 100 °C     | 50% 湿度 | 20 °C  |

# ORAGUARD® 289F

## Laminating Film

□ □ □ □ □

333

12 N / 25□□

24000000

| FINAT™ 10000

□□□□

□□□□

□□□□ 10 °C

□ □ □ □

[illegible]

ORAGUARD®

5/5/2014

ORAGUARD®

ORAGUARD®  
ISO 9001

ORAGUARD®  
ORAFOL