ORAGUARD® 290

Laminating Film

□□□□□

3D□□□□□□□□ PVC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□ PVC□□ , □□ , 0.05 □□

□□□

□□□□□□□□ , 90 g / m²

□□□

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.028 □□

□□□□

□□□

□□□	□□□□□□□□□□□□□□ 8 □	
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	□ , □□ , □□□ , □□□ , □□□□ 0.5% □□□ □□□□□□	
□□□□	□□□□□ 0.1 □□ □□□□□ 0.1 □□	□□□□□ | FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□□□ 120 % □□□□□□□ 120 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□	12 N / 25□□	24□□□□□□□ | FINAT TM 1□□□□

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORAGUARD® 290

Laminating Film

□□□□

□□□□	□□□□	10 °C

□□

- 3951-290G_3951GRA-290G_3951GRA_ProSlide-290G_DIN_EN_45545-2_certificate_2018_de-en.pdf (Download)
- 3951-290G_3951GRA-290G_3951GRA_ProSlide-290G_DIN_EN_45545-2_certificate_2018_de-en.pdf (Download)

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ORAGUARD® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□ ORAGUARD® □□ ISO 9001 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ORAGUARD® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ORAGUARD® □□□ ORAFOL □□□

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
□□

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com