

ORAGUARD® 290DU

Laminating Film

□ □ □ □ □

3D PVC

UV

□□□□

□□ PVC□□ , □□ , 0.05 □□

333

□□□□□□□□ , 90 g / m²

333

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.035 □□

□ □ □ □

11/11

□□□	□□□□□□□□□□□□	
	8 □	
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□ , □□ , □□□ , □□□ , □□□□ 0.5%	□□□
	□□□□□	
□□□□	□□□□ 0.3 □□ □□□□ 0.3 □□	verklebt auf Aluminium FINAT TM 14, Durchschnittswert
□□□□□	□□□□□□□ 120 % □□□□□□□ 120 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□

ORAGUARD® 290DU

Laminating Film

□ □ □ □ □

□□□

14 N / 25□□

24□□□□□□□□

| FINAT™ 10000

□□□□

1111

□□□□ 10 °C

□□□□

[illegible]

ORAGUARD

5/5/2014

ORAGUARD®

ORAGUARD®
ISO 9001

ORAGUARD®
ORAFOL