

ORAGUARD® 297GF

Laminating Film

□ □ □ □ □

Window Graphics PVC

ORAJET®

□□□□

□□ PVC□□ , □□ , 0.07 □□

1003

PET00

333

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.028 □□

□ □ □ □

111

□□□	□□□□□□□□□□□□	
	8 □	
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□ , □□ , □□□ , □□□ , □□□□ 0.5%	□□□
	□□□□□	
□□□□	□□□□ 0.2 □□ □□□□ 0.2 □□	verklebt auf Aluminium FINAT TM 14, Durchschnittswert
□□□□□	□□□□□□□□ 120 % □□□□□□□□ 120 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□□□

ORAGUARD® 297GF

Laminating Film

□ □ □ □ □

33

12 N / 2500

24000000

| FINAT™ 10000

□□□□

□□□□

□□□□ 10 °C

□□□□

[illegible]

5/5/2014

ORAGUARD®

ORAGUARD®
ISO 9001

ORAGUARD®
ORAFOL