

ORAGUARD® 373

Anti-Graffiti Film

Product description

Прозрачная специальная полиэфирная пленка с хорошим сроком службы, отлично сохраняет форму. Защищает поверхность от загрязнений и воздействия ультрафиолетовых лучей. Используя подходящий очищающий растворитель, граффити можно быстро удалить без повреждения поверхности пленки. В некоторых случаях чистящий растворитель не нужен.

Лицевой материал

ПЭТ-пленка, 0.025 mm

Подложка

Бумага с двухсторонним ПЭ-покрытием, силиконизированная с одной стороны, 155 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя, перманентный, Прозрачный, 0.024 mm

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	с вертикальной экспозицией на открытом воздухе, нормальный климат Центральной Европы		
	5 Год(ы)		
Срок хранения	2 Год(ы)		
Стойкость к действию растворителей/химических веществ	Слабые кислоты, Соли и щелочи, Вода, Изопропанол, Стиральный раствор (0,5% бытовой очиститель)		
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.2 mm		
	Максимальная усадка в поперечном направлении 0.2 mm		

ORAGUARD® 373

Anti-Graffiti Film

Устойчивость к морской воде

[select.properties.technical_attributes.durability.seawater_resistance_group.seawater_resistance.id.4004](#)

посл
ч/35°
Прик
к алк
DIN E
9227

Термоустойчивость

Минимальная температура -40 °C
Максимальная температура 100 °C

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления

12 N-25mm

через 24 часа, на нержавеющей стали | FINAT TM 1,
средние значения

ОБРАБОТКА

Температура нанесения

Минимальная температура 10 °C

Сертификаты

- [Orajet3951GRA_Oraguard244_DIN_EN_45545_L1_2_3-R17.pdf](#) (Download)
- [Orajet3951GRA_Oraguard244_DIN_EN_45545_L1_2_3-R17.pdf](#) (Download)

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

На покрываемой поверхности не должно быть пыли, жира и других загрязнений, которые могут нарушить адгезионную прочность материала. Новое лакокрасочное покрытие должно быть высушено или полностью отверждено в течение не менее трех недель. Для определения совместимости необходимо провести испытания с предполагаемыми красками.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Вся продукция ORAGUARD® подвергается тщательному контролю качества на протяжении всего процесса производства. Гарантируется, что продукция поставляется товарного качества и не имеет производственных дефектов. Прослеживаемость наших товаров в соответствии с ISO 9001 обеспечивается с помощью номера ролика. Информация, опубликованная о продукции ORAGUARD®, основана на результатах исследований, которые компания считает достоверными, но которые не являются гарантией. В связи с широким спектром применения продуктов ORAGUARD® и постоянным развитием новых областей применения, покупатель обязан тщательно оценить пригодность и эффективность продукта для предполагаемого использования. Кроме того, необходимо соблюдать инструкции по обработке, выпущенные компанией ORAFOL. Покупатель несет все риски, возникающие при использовании данной продукции. Вся информация может быть изменена без предварительного уведомления.