# ORAJET® XP1902

**Digital Printing Paper**



## Product description

Carta patinata (120 g/m²) bianca, patinata su un lato con uno speciale rivestimento opaco a getto d'inchiostro.

## Materiale frontale

Carta patinata, 0.1 mm

## Materiale di rivestimento

Carta kraft siliconata su un lato, 85 g-m-2

## Adesivo

Poliacrilato, permanente, Grigio, 0.023 mm

## Inchiostri raccomandati

Dye-Tinten, Pigment Tinte

## Caratteristiche tecniche

| | | |
|---|---|---|
| **RESISTENZA** | | |
| Durata | 10 Anno/i | in ambienti interni |
| Tempo di magazzinaggio | 1 Anno/i | nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%. |
| Termostabilità | Temperatura minima -40 °C<br>Temperatura massima 60 °C | Esposizione a breve termine fino a 110 °C |
| **PROPRIETÀ ADESIVE** | | |
| Potere adesivo | 16 N-25mm | dopo 24 ore, su acciaio inossidabile \| FINAT TM 1, valore medio |
| **LAVORAZIONE** | | |
| Inchiostri raccomandati | Inchiostri a base di colorante,<br>Inchiostro pigmentato | |
| Temperatura di applicazione | Temperatura minima 10 °C | |

**ORAFOL Europe GmbH**
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com

# ORAJET® XP1902

**Digital Printing Paper**



## NOTA SUL PRODOTTO

Dopo la stampa, assicurarsi che i colori si asciughino completamente per non compromettere il successivo legame con il laminato. Il substrato da rivestire deve essere privo di polvere, grasso o altri contaminanti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. I nuovi rivestimenti devono essere essiccati o completamente polimerizzati per almeno tre settimane. È necessario effettuare prove di applicazione con le vernici previste per determinare la compatibilità.

## NOTE IMPORTANTI

Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. È garantito che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. La tracciabilità dei nostri prodotti in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di rotolo. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAJET® si basano su risultati di ricerca che l'azienda ritiene affidabili, ma non costituiscono una garanzia. A causa della grande varietà di usi dei prodotti ORAJET® e del continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. Inoltre, è necessario osservare le istruzioni di lavorazione fornite da ORAFOL. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. ORAJET® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.

**ORAFOL Europe GmbH**
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Germania

Tel: +49 (0)3301 864-0
graphic.solutions@orafol.de
www.orafol.com