

ORAJET® 1917

Digital Printing Film

□ □ □ □ □

□□□□□□□

[illegible]

PVC

□□□□

□□ PVC□□ , 0.14 □□

3/3

□□□□□□□□ , 137 g / m²

333

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.022 □□

□ □ □ □

Dye-ölbasierende Tinte, Mild-Solvent Tinte, Pigment Tinte

□ □ □ □

11/11

□□□	10 □	□□
□□□	1 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.4 □□ □□□□ 0 □□	verklebt auf Aluminium FINAT TM 14□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□ 130 % □□□□□□□□ 150 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□

ORAJET® 1917

Digital Printing Film

□ □ □ □ □

333

18 N / 25□□

2400000000

| FINAT™ 10000

□□□□

□□□□

□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□

□□□□

□□□□ 10 °C

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □

ORAJET® 9001
ISO 9001
ORAJET® ORAFOL Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®