

ORAJET® 3106SG
Caravan Film

□ □ □ □ □

☐ PVC ☒

□□□□

□□□ PVC□□ , 0.1 □□

□□□

PE, 143 g / m²

10/10

□□□□□□□□ , □□□□ , □□ , 0.04 □□

□□□□

ORAGUARD® XP279

□ □ □ □

11/11

材料	鋼板 (S235JR)	7 mm	鋼板 (S235JR)
材料	1 mm	20 °C 50% 鋼板 (S235JR)	
材料	鋼板 (S235JR), 鋼板 (S235JR), 鋼板 (S235JR), 鋼板 (S235JR), 鋼板 (S235JR)	0.5% 鋼板 (S235JR)	鋼板 (S235JR)
材料	鋼板 (S235JR) 0.4 mm	鋼板 (S235JR) FINAT TM 14	
材料	鋼板 (S235JR) 130 %	DIN EN ISO 527	
材料	鋼板 (S235JR) 150 %		
材料	鋼板 (S235JR) 19 N / mm²	EN ISO 527	
材料	鋼板 (S235JR) 19 N / mm²		
材料	鋼板 (S235JR)	100 mm / 35 °C 鋼板 (S235JR)	DIN EN ISO 9227 mm

ORAJET® 3106SG
Caravan Film

333

□□□□	-40 °C
□□□□	60 °C

000000

□□□□□

333

28 N / 2500

24000000

| FINAT™ 10000

□ □ □ □

□□□□

□□□□ 4 °C

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □





□ □

[illegible]

ORAFOL

ORAJET® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORAJET®
ORAJET®