

OAJET® 3161DT

Digital Printing Film

□ □ □ □ □

11

[illegible]

PVC

□□□□

□□ PVC□□ , 0.1 □□

333

□□□□□□□□ , 137 g / m²

33

00000000 , 00 , 00 , 0.025 00

□□□□

ORAGUARD® 213

□ □ □ □

□□□	□□□□□□□□□□	
	4 □	□□□□□□□□□□□□□□
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.4 □□ □□□□ 0 □□	verklebt auf Aluminium FINAT TM 14, Durchschnittswert
□□□□□	□□□□□□□ 130 % □□□□□□□ 150 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□ 80°C□□□

OAJET® 3161DT

Digital Printing Film

□ □ □ □ □

111

18 N / 25□□

24000000

| 0000

FINAT TM 1

□□□□

□□□□

□□□□ -5 °C

□□□□

[illegible]

5/5/2014

ORAJET® 9001
ISO 9001
ORAJET® ORAJET Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®