

ORAJET® 3162X

Digital Printing Film

□ □ □ □ □

☐ PVC ☐

□□□□

□□ PVC□□ , 0.1 □□

333

□□□□□□□□ , 137 g / m²

111

00000 , 000 , 00 , 0.019 00

4/4

333

□□□	□□□□□□□□□□	
	4 □	□□□□□□□□
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.4 □□ □□□□ 0 □□	□□□□ FINAT TM 14, Durchschnittswert
□□□□□	□□□□□□□ 130 % □□□□□□□ 150 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□	100 □□□ /35°C □□□□□□□□ DIN EN ISO 9227 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□

555

6 N / 2500 24000000 | FINAT TM 10000

444

□□□□ □□□□ 10 °C

ORAJET® 3162X

Digital Printing Film



- [3162_3162X-010_B-s2_d0-mineralischer_Untergrund_Klassifizierung_DIN_EN_13501-1_de.pdf](#) (Download)
- [3162_3162X-010_B-s2_d0-mineral_substrate_classification_acc_DIN_EN_13501-1_en.pdf](#) (Download)

[illegible]

ISO 9001
ORAJET®
ORAJET® ORAJET Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®