

ORAJET® 3162XRA

Digital Printing Film

□ □ □ □ □

☐ PVC ☐
☐ RapidAir ☐

□ □ □ □

□□ PVC□□ , 0.1 □□

3/3

PE RaidAir, 141 g / m²

3/3

00000 , 000 , 00 , 0.02 00

□ □ □ □

333

□□□	□□□□□□□□□□	
	4 □	□□□□□□□□□□□□□□
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.4 □□ □□□□ 0 □□	□□□□ FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□□ 130 % □□□□□□□ 150 %	nach 24h, rostfreier Stahl
□□□□	□□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□

5555

6 N / 2500 2400000000 | FINAT TM 1

□□□□

□□□□ □□□□ 10 °C

ORAJET® 3162XRA

Digital Printing Film



- [3162XxRA C-s2_d0 Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf](#) (Download)
- [3162XxRA C-s2_d0 Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf](#) (Download)
- [3162XxRA C-s2_d0 Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf](#) (Download)
- [3162XxRA C-s2_d0 Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf](#) (Download)
- [3162XxRA C-s2_d0 Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf](#) (Download)
- [3162XxRA C-s2_d0 Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf](#) (Download)

[illegible]

ORAJET® 9001
ISO 9001
ORAJET® ORAFOL Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®