

ORAJET® 3165

Digital Printing Film

□ □ □ □ □

□□□□□□	PVC
--------	-----

□ □ □ □

□□□□ PVC□□ , 0.1 □□

10/10

PE, 143 g / m²

100

□□□□□□□□ , □□ , □□□□□□ , 0.024 □□

□□□□

111

□□□	□□□□□□□□□□		
	5 □	□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□	
□□□□□□□	□□ , □□ , □□ , □□ , □□□ , □□□ , □□□□ □□□□ 0.5%□□□□□	□□□	
□□□□	□□□□ 0.4 □□ □□□□ 0 □□	□□□□ FINAT TM 14□□□□	
□□□□□	□□□□□□□ 130 % □□□□□□□ 150 %	DIN EN ISO 527	
□□□□	□□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527	
□□□□	□□□□	100 □□□ /35°C □□□□□□□	DIN EN ISO 9227 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□	

555

18 N / 2500 2400000000 | FINAT TM 1

ORAJET® 3165

Digital Printing Film

4444

□□□□

□□□□ 10 °C

22

- [3165_3165RA 010 - 215_C-s2,d0 - metallischer Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - de.pdf](#) (Download)
- [3165_3165RA 010 - 215_C-s2,d0 - metallic substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3165_3165RA 010 - 215_C-s2,d0 - metallic substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3165_3165RA 010 - 215_C-s2,d0 - metallic substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3165_3165RA 010 - 215_C-s2,d0 - metallic substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3165_3165RA 010 - 215_C-s2,d0 - metallic substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □

ORAJET®

[illegible][illegible]

ORAJET®

ORAJET®