

ORAJET® 3268

Wall Art Digital

000000

00 PVC000000000000000000000000

00000

00 PVC00 , 0.15 00

000

00000000 , 137 g / m²

000

00000 , 000 , 00 , 0.018 00

00000

ORAGUARD® 213

00000

000

000

0000000000000000

2 0

0000000000000000

000

2 0

0 20 °C 0 50% 00000000000000

0000

00000

0.4 00

Verklebt auf Aluminium | FINAT TM 14, Durchschnittswert

00000

0 00

000000

00000000

180 %

DIN EN ISO 527

00000000

200 %

00000

00000000

30 N / 00000

DIN EN ISO 527 00

00000000

28 N / 00000

0000

00000

-40 °C

0000000

80°C0000

00000

60 °C

000000

0000

6 N / 2500

2400000000

| 0000

FINAT TM 1

ORAJET® 3268
Wall Art Digital

4444

□□□□

□□□□ 10 °C

22

- [3268M-010 C-s2_d0 - Mineralischer_Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf](#) (Download)
- [3268M-010 C-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3268M-010 C-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3268M-010 C-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3268M-010 C-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3268M-010 C-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)

□□□□

[illegible]

□ □ □ □ □

ORAJET® 9001
ISO 9001
ORAJET® ORAFOL Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®