

ORAJET® 3301F

Digital Printing Polyester

□ □ □ □ □

[illegible]

*

□ □ □ □

PET 0.05

3/3

□□□□□□□□□□, 0.1 □□

10/10

□□□□□□□□ , □□□□ , □□ , 0.05 □□

□ □ □ □

10/10

□□□	□□□□□□□□□□	
	2 □	□□□□□□□□□□□□
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.2 □□ □□□□ 0 □□	□□□□ FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□ 125 % □□□□□□ 80 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□ 200 N /□□□□ □□□□□□ 260 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 100 °C	

□□□□□

23 N / 2500 1000 | FINAT-TM1

ORAJET® 3301F

Digital Printing Polyester

25 N / 2500	0000 24000 FINAT-TM1
8 N / 2500	HDPE 1000 FINAT-TM1
10 N / 2500	HDPE 24h0 FINAT-TM1

□□□□

□□□□

□□□□ 10 °C

□□□□

[illegible]

5/5/2019

ORAJET® 9001
ISO 9001
ORAJET® ORAFOL Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®