

ORAJET® 3551RA

Digital Printing Film

000000

000 PVC000000000000000000

00000

000 PVC00 , 0.07 00

000

00 PE00 RaidAir0000000000 , 143 g / m²

000

00000000 , 00 , 00 , 000 , 0.03 00

00000

ORAGUARD® XP279

00000

000

000	000000000000000000	
	7 0	00000000000000000000000000
000	2 0	0 20 °C 0 50% 000000000000000000
00000000	00 , 00 , 00 , 00 , 000 , 000 , 0000 0.5%0000000	000
0000	00000 0.2 00 00000 0 00	0000 0000 FINAT TM 12
000000	00000000 130 % 00000000 150 %	EN ISO 5270000
0000	00000000 19 N /0000 00000000 19 N /0000	DIN EN ISO 527 00
0000	0000	100 000 /35°C 00000000 DIN EN ISO 9227 00
000	0000 -40 °C 0000 60 °C	0000000000

OAJET® 3551 RA

Digital Printing Film

□ □ □ □ □

333

16 N / 25□□

24000000

| FINAT™ 10000

□□□□

□□□□

□□□□ 10 °C

10 °C

22

- [3551GRA-101 B-s1_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf](#) (Download)
- [3551GRA-101 B-s1_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3551GRA-101 B-s1_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3551GRA-101 B-s1_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3551GRA-101 B-s1_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3551GRA-101 B-s1_d0 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)

□ □ □ □

[illegible]

□□□□□

ORAJET® 9001
ISO 9001
ORAJET® ORAFOL Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®