

ORAJET® 3554
Brick Stone Film

□ □ □ □ □

□□□ PVC□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □

□□□ PVC□□ , 0.07 □□

111

PE, 143 g / m²

10/10

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.07 □□

□□□□

ORAGUARD® XP279

□ □ □ □

1003

□□□	□□□□□□□□□□	
	7 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.3 □ □□□□ 0.3 □	□□□□ FINAT TM 14□□□□
□□□□□	□□□□□□ 200 % □□□□□□ 200 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□ 25 N /□□□□ □□□□□□ 25 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□

□□□□□

24 N / 2500 24000000 | FINAT TM 1000000 >25

ORAJET® 3554
Brick Stone Film

444

□□□□

□□□□ 10 °C

22

- 3554 - 215_C-s1,d0_Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 3554 - 215_C-s1,d0_Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)

□□□□

[illegible]

□ □ □ □ □

ORAJET® 9001
ISO 9001
ORAJET® ORAFOL Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®