

ORAJET® 3628
Wall Art Digital

000000

0000000000

PVC000000

00000

00 PVC00 , 0.08 00

0000

00000000 , 137 g / m²

0000

000000 , 000 , 00 , 0.018 00

00000

000

000

0000000000000000

2 0

00000000000000000000

0000

2 0

0 20 °C 50% 0000000000000000

00000

00000 0.4 00
00000 0 00

0000 | FINAT TM 14

000000

000000000 130 %
000000000 150 %

DIN EN ISO 527

00000

00000000 19 N / 0000
000000000 19 N / 0000

DIN EN ISO 527

0000

0000 -40 °C
0000 60 °C

0000000 80°C0000

000000

0000

6 N / 2500

2400000000 | FINAT TM 10000

00000

00000

0000 10 °C

ORAJET® 3628
Wall Art Digital

22

- [3628 B-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf](#) (Download)
- [3628 B-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - engl.pdf](#) (Download)
- [3628 B-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - engl.pdf](#) (Download)
- [3628 B-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - engl.pdf](#) (Download)
- [3628 B-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - engl.pdf](#) (Download)
- [3628 B-s2_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - engl.pdf](#) (Download)

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □

ORAJET® 9001
ISO 9001
ORAJET® ORAFOL Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®