

ORAJET® 3636

Window Graphics Film

□ □ □ □ □

□□□□□□□□

51%□

PVC

□□□□

□□ PVC□□ , 0.14 □□

333

□□□□□□□□□□, 137 g / m²

3/3

00000 , 000 , 00 , 0.026 00

□□□□

100

□□□	□□□□□□□□□□		
	4 □	□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□	
□□□□	□□□□ 0.4 □□ □□□□ 0 □□	□□□□ □□□□ FINAT TM 14	
□□□□□	□□□□□□□ 50 % □□□□□□□ 50 %	EN ISO 527□□□□	
□□□□	□□□□□□□ 5 N /□□□□ □□□□□□□ 5 N /□□□□	DIN EN ISO 527 □□	
□□□□	□□□□	100 □□□ /35°C □□□□□□□□	DIN EN ISO 9227 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□	

555

3 N / 25 | 24 | FINAT TM 1

ORAJET® 3636

Window Graphics Film

□ □ □ □

□□□□

□□□□ 10 °C

22

- [illegible]

□□□□

[illegible]

□ □ □ □ □

ORAJET® 9001
ISO 9001
ORAJET® ORAFOL Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®