

ORAJET® 3641

Digital Printing Film

5/5/2014

□□□□□□□□

[illegible]

□□□□

□□ PVC□□ , 0.08 □□

111

□□□□□□□□ , 137 g / m²

111

0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.02200

1111

ORAGUARD® 213

1111

111

□□□	□□□□□□□□□□	
	4 □	□□□
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.4 □□	□□□□ FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□ 130 % □□□□□□ 150 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□	100 □□□ /35°C □□□□□□ DIN EN ISO 9227 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□

555

16 N / 2500 24h | FINAT TM 10000

ORAJET® 3641

Digital Printing Film

4/4

4444

□□□□ 10 °C

11

- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)
- 3641(G, M)-010 B-s2_d0 auf mineral Untergrund - Klassifizierung nach EN13501-1 en.pdf (Download)

1111

[illegible]

55555

ORAJET® 9001
 ISO 9001
 ORAJET® ORAJET Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®