

ORAJET® 3651

Digital Printing Film

□ □ □ □ □

☐ PVC

□□□□

□□□□ PVC□□ , 0.07 □□

333

PE, 143 g / m²

111

00000000 , 00 , 00 , 0.026 00

□ □ □ □

333

□□□	□□□□□□□□□□	
	5 □	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□□□	□□ , □□ , □□ , □□ , □□□ , □□□ , □□□□ □□□□ 0.5%□□□□□	□□□
□□□□	□□□□ 0.4 □□ □□□□ 0 □□	□□□□ □□□□ FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□□ 130 % □□□□□□□ 150 %	EN ISO 527□□□□
□□□□	□□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527 □□
□□□□	□□□□	100 □□□ /35°C □□□□□□□ DIN EN ISO 9227 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□

5/5/2014

18 N / 2500 2400000000 | FINAT TM 10000

ORAJET® 3651

Digital Printing Film

4/4/04

1111

□□□□ 10 °C

11

- [3651_3651RA 010 - 215_C-s1,d0 - mineralischer Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - de.pdf](#) (Download)
- [3651_3651RA 010 - 215_C-s1,d0 - mineral substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3651_3651RA 010 - 215_C-s1,d0 - mineral substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3651_3651RA 010 - 215_C-s1,d0 - mineral substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3651_3651RA 010 - 215_C-s1,d0 - mineral substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3651_3651RA 010 - 215_C-s1,d0 - mineral substrate - classification acc. to DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)

1111

[illegible]

□ □ □ □ □

OJAJET®
ISO 9001

OJAJET®
OJAJET®

OJAJET® OJAJET Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®