

ORAJET® 3851

Digital Printing Film

□ □ □ □ □

□□□□□□□□

PVC

[illegible]

*□□□□

□ □ □ □

□□ PVC□□ , 0.08 □□

333

PE, 143 g / m²

111

00000000, 00, 00, 0.026 00

□□□□

111

□□□	□□□□□□□□□□	
	7 □	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.2 □□ □□□□ 0 □□	□□□□ FINAT TM 14□□□□
□□□□□	□□□□□□ 130 % □□□□□□ 150 %	EN ISO 527□□□□
□□□□	□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□

555

18 N / 2500 24000000 | 0000 FINAT TM 1

ORAJET® 3851

Digital Printing Film

16 N / 25□□

000000

24h | 0000

FINAT TM 1

☐ ☐ ☐ ☐

1111

□□□□ 10 °C

111111

[illegible]

□ □ □ □ □

ORAJET®

ISO 9001

[illegible]

ORAFOL

ORAJET® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORAJET®

ORAJET®