

ORAJET® 3930

Photoluminescent

□ □ □ □ □

□□□□□□□□□□

PVC

□□□□□□□□

DIN

67510

[illegible]

□ □ □ □

□□ PVC□□ , □□ , 0.15 □□

3/3

PE, 143 g / m²

333

00000000 , 00 , 00 , 0.028 00

□□□□

ORAGUARD® XP279

□ □ □ □

333

□□□	□□□□□□□□□□	
	5 □	□□□□□□□□□□□□□□
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.2 □□ □□□□ 0.2 □□	□□□□ FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□ 100 % □□□□□□ 100 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□ 12 N /□□□□ □□□□□□ 10 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□□□□□

5555

18 N / 2500 7200000000 | FINAT TM 10000

ORAJET® 3930

Photoluminescent

□ □ □ □

□□□□

□□□□ 10 °C

10 mm 35 mcd/m² 60 mm 5 mcd/m² DIN 67510-1:2009 750 mm 0.3 mcd/m² DIN 67510-1:2009

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □

ORAJET® 9001
ISO 9001
ORAJET® ORAFOL Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®