

ORAJET® 3954
Brick Stone Film

000000

000000 PVC0000000000000000

00000

00 PVC00 , 00 , 0.055 00

000

00 PE000000000000 , 143 g / m²

000

0000000 , 00 , 00 , 0.07 00

00000

ORAGUARD® XP279

00000

000

000

0000000000000000

10 0

00000000000000000000

000

2 0

0 20 °C 0 50% 0000000000000000

0000

00000 0.4 00
00000 0.4 00

0000 | FINAT TM 140000

000000

00000000 120 %
00000000 120 %

EN ISO 5270000

00000

00000000 19 N /0000
00000000 19 N /0000

DIN EN ISO 527 00

00000

0000

100 000 /35°C | 00000000 DIN EN ISO 9227 00

0000

0000 -40 °C
0000 60 °C

0000000000

000000

0000

30 N / 2500

2400000000 | FINAT TM 10000

ORAJET® 3954
Brick Stone Film

4444

□□□□

□□□□ 10 °C

22

- [3954 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf](#) (Download)
- [3954 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3954 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3954 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3954 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)
- [3954 B-s1_d0 Mineralischer_Untergrund Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 - en.pdf](#) (Download)

□□□□

[illegible]

□ □ □ □ □

ORAJET® 9001
ISO 9001
ORAJET® ORAJET Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®